

XR200

18v-20v X-RAY GENERATOR

150 kVp light duty pulsed X-ray machine



 **Golden Engineering**
Portable X-ray Technology

XR200

18v-20v X-RAY GENERATOR

새롭게 디자인된 XR-200은
80개 문자 크기의 LCD(20x4)와
메뉴기반의 인터페이스 및 18V-20V의
리튬 이온 배터리로 작동 됩니다

새로운 특징

- 최대 999펄스까지 설정
- 초당 1펄스 이하의 가변 펄스 속도
- 다중 펄스 설정
- 펄스열간 지연시간 선택
- 소스의 펄스 총수명 기록
- 재설정이 가능한 2개의 펄스 추적기
- 기존의 XR-200 X-Ray 발생기 개선
- Lemo® K 시리즈 원형 커넥터
- 약세서리 장착을 위한 21mm 피카티니 레일
- 뚜껑 없는 새로운 삼각대
- 완충된 배터리로 6,000펄스까지 사용
- 배터리 충전 표시기 포함

높은 휴대성

- 배터리 포함 이전 버전보다 8% 가벼움
- 이전 버전보다 13% 소형화 됨
- 배터리 무게 0.45kg(1lb) 감소

제원

전원	DeWalt® 18V-20V 리튬이온 배터리
무게	4.8kg / 10.7lb(배터리 포함)
출력 선량	평균 2.6mR/ 펄스당
펄스 속도	1초당 10펄스
소스 크기	3mm(1/8")
최대 출력	150kVp
펄스 폭	50나노초
빔 각도	표준 40도
전류량	9A
최대 순환 사이클	4분당 200펄스
예열	필요없음
보증기간	1년



치수

높이(H) 14.81cm(5.83")
너비(W) 10.82cm(4.26")
길이(L) 27.15cm(10.69")



Golden Engineering
Portable X-ray Technology

WEB: www.goldenengineering.com

PH: 765-855-3493

EM: sales@goldenengineering.com